



直线电机模组选型辅助表格

Linear motor module selection auxiliary table

公司名: _____		使用行业: _____		地址: _____		
联系人: _____		职位: _____		电话: _____		
直线电机应用情况: ☐ 有意向 ☐ 已在应用 已应用的具体情况: _____						
已应用直线电机品牌: _____		型号: _____		购买 渠道: _____		
货款方式: _____		报价: _____		贵司负责人: _____		
现有问题 (希望改进): _____						
所需模组结构: ☐ 单轴 ☐ 单轴多动力 ☐ X 轴 ☐ 桥式 ☐ 龙门(单驱) ☐ 龙门(双驱) ☐ 其他: _____						
使用环境: ☐ 一般 25°C 环境 ☐ 无尘室 _____ ☐ 其他 _____						
拖链有无需求: ☐ 无需拖链 ☐ 普通拖链 ☐ 无尘拖链 ☐ 静音拖链 ☐ 其他 _____						
安装方式: ☐ 水平 ☐ 侧装 ☐ 垂直 ☐ 倒装			防尘装置: ☐ 无 ☐ 金属盖板 ☐ 风琴罩 ☐ 其他 _____			
对空间尺寸是否有严格要求: ☐ 无 ☐ 有要求, 具体尺寸要求: _____						
负载 (KG) _____		最大速度 (m/s) _____		重复精度 (μm) _____		
加速度 (m/s^2) _____		行程 (mm) _____		定位精度 (μm) _____		
运 动 类 型	☐ 点到点位置运动 		☐ 轨迹运动 		运动过程描述(包括移动距离、所需时间、过程中阻力和保持力等): _____ _____ _____	
编码器		品牌: _____		类型/型号: _____		
		精度: _____		分辨率: _____		
		回零要求: ☐ Z 相型号归零 ☐ 零点+Z ☐ 零点				
		感应器: ☐ 光电开关 ☐ 接近开关 ☐ 微动(机械) ☐ 常闭 ☐ 常开				
驱动器		驱动器: ☐ 客户自行提供控制器 ☐ 由我方提供 (驱动器指定品牌: _____)				
		上位机与驱动器控制方式: ☐ 脉冲 _____ ☐ 总线 _____ ☐ 模拟 _____ ☐ 其他 _____				
		电控箱安装空间, 环境: ☐ 密封 ☐ 有尘 ☐ 有水 ☐ 有油 ☐ 有机物				
延长线		电缆品牌: _____ 线缆配线长度: _____ 拖链半径(mm): _____				
其他		节拍: _____				
		接地要求: 要求接地良好, 使用导电电控安装板, 请充分重视。				
		其他要求: _____				

◆请填写完整后, 扫描本页发送至邮箱sales@ssznchina.com, 我们将会第一时间联系您